

■附件及材质代码

代号	含 义		
M3	数字液晶显示表头		
E1	普通电缆接头		
E2	防爆电缆接头		
B1	管装弯支架		
B2	盘装弯支架		
B3	管装平支架		
G1	腰形法兰		
G2	焊管接头		
G3	一体化三阀组		
i	本安		
d	隔爆		
H	4-20mA DC/HART 协议数字通讯		
G	≤ 200℃ (高温硅油)		
F	≤ 398℃ (高温氟油)		
标 准 型	防腐材料	结构材料	
		法兰接头	排气 / 排液阀
	F12	碳钢	316
	F13	碳钢	哈氏 C
	F14	碳钢	蒙乃尔
	F15	碳钢	316L
	F22	316L	316L
	F23	316L	316L
	F24	316L	316L
	F25	316L	316L
	F26	316L	316L
	F33	哈氏 C	哈氏 C
	F35	哈氏 C	哈氏 C
	F44	蒙乃尔	蒙乃尔
F47	蒙乃尔	蒙乃尔	

- 注：1. M3、F22、4-20mA DC/RS485 数字通讯为标准配置
2. 法兰变送器的详细规格请与我公司销售人员联系咨询

以上产品中的防爆型产品经国家防爆产品质检部门按 GB3836、1-2000、GB3836、4-2000标准检验合格，防爆标志为 ExiaIICT5，适用于含有 IIA- IIC类，T1-T5温度组别爆炸性气体混合物的0、1、2区爆炸危险场所。

DIGITAL·INTELLIGENT PRESSURE/DIFFERENCE PRESSURE TRANSMITTER

数字化·智能压力 / 差压变送器

选型指南



